



ANEXO II – DESCRIÇÃO DO OBJETO TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL n°04/2019-PMT-PP-SRP

1.DO OBJETO: Registro de Preços que visa a contratação de Pessoa Jurídica aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tracuateua e Secretarias e fundos.

2 JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a necessidade da Prefeitura Municipal de Tracuateua em dar continuidade as atividades inerentes as ações complementares do Município, faz-se necessária a aquisição dos materiais permanentes para bom funcionamento de suas secretarias, gabinete, escolas postos de saúde.

3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:

3.1. A quantidade máxima e mínima estimada a serem adquiridas pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A.

3.2. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

4.1. Fornecer os produtos em conformidade com o Termo de referência

4.2. Cumprir com os prazos de fornecimento determinado pelo setor ou secretaria requisitante.

4.3. Responsabilizar-se, integralmente pela execução do objeto, conforme legislação vigente.

4.4. Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

5. FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. O prazo de pagamento será de até 10 (dez) dias, após a emissão da Nota Fiscal.

5.2. Somente será pago a empresa Vencedora, o valor referente de nota fiscal pelo objeto adquirido e efetivamente recebido pela CONTRATANTE.



ANEXO II – A

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MIN	MAX
1	ARMÁRIO EM AÇO - medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlpx); contendo 02 portas de abrir com divisor vertical; uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão.	UND	135	162
2	ARQUIVO EM AÇO - Chapa mínima de 24, com 4 gavetas, para pastas suspensas, com chave, gavetas com rolamento em aço, medidas aproximadas: 1,35x0,50x0,68m	UND	150	180
3	BALCÃO TIPO RECEPÇÃO - Balcão de atendimento em L com prateleiras, produzido todo em MDP 25mm com filete nos contornos, medidas: 140 X 140 x 60 Prof x 1,14 altura.	UND	10	12
4	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epoxi, dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento.	UND	20	24
5	BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO - Apoio tipo concha em aço inox, fabricada em base de ferro esmaltado, altura regulável	UND	15	18
6	CADEIRA DE RODAS - Capacidade para 100 Kgs, largura do assento: 45 Cm, profundidade do assento: 45 Cm, altura do encosto: 38 Cm, largura total aberta (roda a roda): 68 Cm, largura fechada (dobrada): 32 Cm, peso Total Da Cadeira: 17 Kgs, construída em aço carbono, estrutura dobrável em x, pintura Eletrostática epóxi, estofamento: Assento/encosto em couro ou nylon almofadados, rodas traseiras De 24", Com Pneus Infláveis ou maciços, rodas dianteiras de 6" Maciças ou infláveis, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis e removíveis com regulagem de altura, apoios de braços removíveis.	UND	20	24
7	CADEIRA INFANTIL TIPO POLTRONA - Material: polipropileno, largura: 36 cm, altura: 56 cm, profundidade: 37 cm, garantia do fornecedor: 01 Ano, detalhes técnicos: faixa etária recomendável de 2 A 6 anos com proteção anti-uv, resistente e empilhável, cor predominante: branco.	UND	50	60
8	CADEIRA TIPO POLTRONA - Material: polipropileno, com braços, altura 77 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm, peso do produto 2 Kg, capacidade de peso 120 Kg, garantia do fornecedor: 01 Ano, proteção anti-uv, Tonalidade Branco.	UND	500	600
9	CADEIRA TIPO BISTRÔ - Material: polipropileno, s/ braços, dimensões (AxLxP) 90 x 43 x 51cm, Capacidade (kg) 120, proteção anti-uv, Tonalidade Branco, garantia do fornecedor: 01 Ano.	UND	50	60
10	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO - Estrutura giratória em aço, pintado na cor preto, com capacidade para até 110 Kg, revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade, contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto, altura assento max(760mm) / min(660mm), dimensões assento larg(430mm) prof(390), dimensões encosto larg(390mm) alt(290), 05 rodízios com duplo giro.	UND	55	66
11	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇO - Estrutura Giratória Em	UND	60	72



	Aço Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Ate 110 Kg. Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Contra Capa Em Tecido Polipropileno No Assento E Encosto. Altura Assento Max(760mm) / Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290), 05 rodízios com duplo giro.			
12	CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO - Com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo de nr de lote.	UND	55	66
13	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR - Assento e encosto espuma injetada anatômica 70 mm, com revestimento em tecido polipropileno azul com preto, com costura, com braço fixo modelo corsa em polipropileno preto, case giratória a gas presidente com 5 haste com rodizio em pp.	UND	10	12
14	CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA - Revestimento: Courvin; Cor do assento: Branca; sem encosto; com rodízios; Assento: Espuma Injetada; Costura Lateral: Sim; Base Giratória: Sim; Estrutura em Aço: Sim; Regulagem de Altura: Sim; Tipo: Coluna/Pistão a gás; Peso Suportado (kg): 110 kg; Dimensões do Produto: L x P – 55 x 65 cm; Altura Máxima do Assento ao piso: 52 cm; Altura Mínima do Assento ao piso: 42 cm; Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.	UND	20	24
15	CAIXA TÉRMICA - Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica EasyUV Protection: Sim; Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD); Isolamento térmico: Poliuretano (PU); Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD); Tampa: Poliuretano (PU).	UND	15	18
16	CAIXA TÉRMICA - Litragem: 30 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica EasyUV Protection: Sim; Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD); Isolamento térmico: Poliuretano (PU); Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD); Tampa: Poliuretano (PU).	UND	15	18
17	CARRO CURATIVO - Estrutura em tubos de aço inox, tampo e prateleira em chapa de aço inox, com gradil proteção lateral no tampo e prateleira, suporte para balde e bacia acoplado, acompanha 01 balde inox (10Lts sem alça) e 01 bacia inox, pés com rodízios giratórios.	UND	5	6
18	CONJUNTO MESA - Em L em melanina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave na cor cinza. Mesa medida mínima 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75 mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90°.	UND	20	24
19	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - Conteúdo: 1 mesa e 6 cadeiras, medida da mesa (A x L x P): 76cm x 80cm x 136cm, acabamento da mesa em pintura epóxi, espessura do tampo: 30 mm, material principal aço, tampo em granito, acabamento da cadeira/banco em pintura epóxi, cadeira/banco suporta até: 100 kg, estrutura do essento de madeira pinus compensados, porca agarra metálicas, espuma e courino sintético 20mm, garantia minima de 06	UND	10	12



	meses.			
20	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA - Conteúdo: 1 mesa e 8 cadeiras; Material: Mesa: Estrutura em aço com pintura epóxi e tampo em granito, Cadeiras: Estrutura em aço com pintura epóxi e assento e encosto em MDF com espuma densidade D11 revestida de courino; Tamanho: Mesa(altura 77cm - largura 90cm - profundidade 200cm); Cadeiras(altura 95cm - largura 38cm - profundidade 60cm); garantia minima de 06 meses.	UND	3	4
21	DISPENSER PARA PAREDE - Com reservatorio de 800ml, em polipropileno e composto aditivado, abertura: Sistema com chave, comporta sabonetes liquidos ou alcool em gel.	UND	100	120
22	ESCADA DE DOIS DEGRAUS - Estrutura construída em tubos de aço pintados 7/8", dois degraus em chapa com piso antiderrapante, pés com ponteiros de borracha, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó, dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45cm (LxAxC)	UND	20	24
23	ESTANTE DE AÇO com 06 prateleira; estante, em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras, moduláveis, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral.	UND	144	173
24	FOGÃO A GÁS - 4 Bocas, Tipo de Gás GLP, Acendimento Manual, Capacidade do forno 56 Litros, Material: Chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado. Tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kW, 02 queimadores Família 2 kW, Eficiência Energética: mesa classe A, forno classe A, pressão do gás 2,8 kpa, cor: branco.	UND	17	20
25	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BCS C/FORNO - Acendimento manual, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido; mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco; Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta; Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; Volume do forno 109 litros; Porta do forno com serigrafia na cor branca; Puxador ergonômico na porta do forno; Travamento mecânico na porta do forno; Prateleira removível e regulável no forno; Pés fixo; Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi; Baixa pressão; Assistência técnica em todo o Brasil - 6 meses de garantia; Especificação - Grelha fundida 30/30 - Queimador 2 Duplo e 2 Simples - Gambiarra pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grafite - Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas Internas do Forno: - Largura 48 cm; altura 31 cm; profundidade 59 cm.	UND	5	6
26	LONGARINA SECRETÁRIA - 3 lugares, assento e encosto estofado em espuma Injetada, capacidade de peso de até 110 kg por lugar, pintura epóxi, medidas: A - 0,95 cm / L - 1,50 cm / P - 0,58 cm.	UND	100	120
27	LIXEIRA - Capacidade: 3 litros, tipo de abertura: com pedal, tipo de lixeira: lixeira com tampa, material: inox.	UND	55	66
28	LIXEIRA - Capacidade: 30 litros, cor: branco, material principal: plástico, tampa 100% vedada evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos e os riscos de contaminação, pedal para abertura que evita o contato direto com o lixo.	UND	50	60



29	MACA - Armação em tubos de aço de 1/4 polegadas de diâmetro, material da cama em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvin, pés com ponteiros de PVC, pintura eletrostática a pó-epóxi, cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira, largura 62 cm, comprimento 180 cm, altura máxima 80 cm, capacidade suportada 190 Kg, garantia 1 Ano.	UND	2	2,4
30	MESA PARA ESCROTÓRIO - Material MDP, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento BP, 02 gavetas e par de chaves, medidas aproximadas altura 74 cm, largura 120 cm, profundidade 60 cm	UND	53	64
31	MESA PARA ESCRITÓRIO ME 4113 - Estrutura em MDP, revestimento em BP, 03 gavetas com puxadores em PVC, medidas do produto (A X L X P) 74,5 Cm X 155,00 Cm X 60,00 Cm.	UND	5	6
32	MESA DE POLIPROPILENO - Com proteção UV, medidas produto altura 70,5, largura 70, profundidade 70 cm, garantia de 01 ano.	UND	20	24
33	MESA DE POLIPROPILENO - Largura 43 cm, profundidade 43 cm, altura 40 cm, proteção UV, garantia de 01 ano.	UND	13	16
34	MESA GINECOLÓGICA SIMPLES ESTOFADA - Leito estofado com espuma revestida em courvim, dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo; Regulagem da altura do dorso e dos pés através de cremalheiras; Estrutura tubular em aço redondo; Porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas; Acompanha gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável; Pintura eletrostática a pó (Epóxi); Dimensões: Comprimento 185 cm, largura 50 cm, altura 85 cm; Garantia do fabricante 12 Meses.	UND	10	12
35	QUADRO DE AVISO - 200X120 cortiça, moldura alumínio	UND	25	30
36	QUADRO DE AVISO - 90x60 cortiça, moldura alumínio	UND	15	18
37	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Superfície de secagem rápida, com apoio para apagador e pincéis, moldura em alumínio, medidas 900mm x 1200mm	UND	10	12
38	SUPOORTE DE SORO - Dimensões: 128x33x33 com armação tubular de 5/8" na base, pintura eletrostática, hastes com tubo 3/4", 4 ganchos, rodízios 2", regulagem de altura.	UND	20	24
39	SUPOORTE DE PAREDE PARA ROLO DE PAPEL TOALHA - Matéria prima aço, acabamento cromado, fixação por parafusos.	UND	15	18
40	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - Estrutura sólida 100% em Alumínio, pintura com tinta epóxi de alta resistência, enrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola, tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho, tecido matte white-I (branco com verso preto), estrutura com filamentos de poliéster, medidas 2,00x2,00 metros.	UND	17	20
41	APARELHO GPS - Dispositivo portátil robusto, cheio de recursos e com GPS, GLONASS, sensor avançado e conectividade sem fio, tela colorida de 2,6 pol legível sob a luz solar, GPS de alta sensibilidade e receptor GLONASS com antena helix quádrupla, altímetro barométrico e bússola de 3 eixos, sistema de bateria dupla otimizado para exteriores, conectividade sem fio por tecnologia Bluetooth ou ANT+, memória Interna de 4GB.	UND	5	6
42	AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 btus , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função	UND	50	60



	Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.			
43	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	52	62
44	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	92	110
45	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	6	8
46	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	20	24
47	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS , Ciclo: Frio, Classificação Inmetro: Classe A, Função Sleep: Sim, Função Timer: Sim, Função Turbo: Sim, Filtro de proteção ativa: Sim, Direcionadores de Ar: Sim, Saída regulável do ar: Sim, Painel eletrônico: Sim, Tecnologia Inverter: Sim, Garantia de 01 (um) ano do fabricante.	UND	5	6
48	ASPIRADOR - Potência 1400W, alimentação 110 Volts, filtro lavável, aspira líquidos e sólidos, tubos extensores, bocal para cantos, mangueira com ponta plástica curva e bocal para pisos, capacidade do saco coletor 20 litros, com rodinhas, garantia de 12 meses.	UND	20	24
49	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - Capacidade: 200 kg, divisões de 50 g; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Display LED Plataforma 390 x 340 mm; Estrutura em chapa de aço carbono; Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Alimentação Elétrica Bivolt; Categoria Adulto.	UND	30	36
50	BEBEDOURO INDUSTRIAL - Gabinete todo em aço inox, filtro externo para facilitar manutenção, reservatório em aço inox, capacidade para 100 litros, 2 ou 3 torneiras frontais cromadas, serpentina interna em aço inox, bojo em aço inox com dreno, baixo consumo de energia elétrica, utiliza gás ecológico R134a (Não agride a camada de ozônio), motor hermético, condensação	UND	30	36



	forçada, termostato para regulagem de temperatura, atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18 e NR 24, tensão/potencia: 110v.			
51	BEBEDOURO DE ÁGUA - Tipo coluna, em PVC, Refrigerado, duas torneiras (natural e gelada), CFC Free, capacidade de armazenagem mínima de 2 Litros, controle da temperatura.	UND	82	100
52	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV / Teclado / Acordeon / Guitarra - Canal 2: Mic 1 violão/cavaquinho - Canal 3: Mic 2 violão/cavaquinho - Saída Line Out - Equalizador 3 vias (graves, médios e agudos) - 500 Watts RMS de potência - Alimentação BIVOLT automático (com fonte chaveada).	UND	31	38
53	COFRE DIGITAL Eletrônico Com Senha E Chave Aço 23x17cm	UND	5	6
54	CELULAR DE MESA - Frequência: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, ganho da antena interna: 3 dbi, impedância: 50 Ohms, alimentação: DC 4,6 V 700 ma, conector: TNC fêmea, bateria tipo: 3,7v íon lítio/capacidade: 800mah, tempo de conversação: 5 horas/tempo de repouso: 120 h, adaptador AC/DC, entrada: 110-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A. saída: 4,6 VDC 1000 ma max.	UND	5	6
55	ESPREDADOR DE FRUTAS - Velocidades acionamento direto com a fruta, jarra removível, peneira, porta fio, voltagem 110V, potência 85W, garantia 12 meses.	UND	10	12
56	FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO - Com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz, lâmpada de Led (luz fria e branca), intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado, produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2, certificado Inmetro, garantia de 01 ano.	UND	15	18
57	FREEZER HORIZONTAL - Tipo de degelo: manual; Cor: branco; Capacidade líquida de armazenamento: 519 litros; Função: refrigerador, congelador; Temperatura: controle de temperatura externo; Recursos Extras: dreno de gelo - sim frontal, rodízios - sim; Eficiência energética: classe A; Alimentação: 110 Volts; Quantidade de portas 2; Garantia: 01 ano.	UND	5	6
58	FREEZER HORIZONTAL - Tipo de degelo: Manual; Quantidade de portas 2; Cor: branco; Capacidade líquida de armazenamento: 414 litros; Função: Freezer, refrigerador; Temperatura: 06 Opções; PaineL Externo com Display para controle de temperatura; Potência 130 W; Recursos Extras: Dreno de gelo sim frontal; compartimentos especiais: Congelamento Rápido; Rodízios: sim; Eficiência energética: classe A; Alimentação: 110 Volts; Material Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão; Puxador: externo; Grade: Sim; Garantia: 01 ano;		3	5
59	FREEZER VERTICAL 250lts - prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer: Alimentação: bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01	UND	1	2



	(um) ano do fabricante e assistência técnica em todo Brasil.			
60	GELADEIRA - Capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta deslizante para legumes, prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer: Alimentação: 110v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Eficiência energética: Classe A	UND	5	6
61	GELADEIRA - Capacidade de armazenagem total (L) 300, controle de temperatura externo, controle de temperatura do congelador, sistema Frost Free, trava na porta do congelador, gavetão de legumes transparente, resfriamento extra, prateleira do refrigerador aramada, Capacidade freezer aproximadamente de 47 litros, Voltagem 110v, Garantia 12 meses.	UND	10	12
62	LIQUIDIFICADOR - Lâminas com ângulos diferenciados, base antiderrapante, capacidade útil da jarra de 1,5l, eficiência energética: classe A, 3 velocidades, voltagem: 127v, potência: 520W, material principal: plástico, garantia do 12 meses.	UND	15	18
63	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Capacidade da jarra de 04 litros, potência do motor de 1200W, voltagem/tensão de 110v, copo e corpo em aço inoxidável, produto com certificação INMETRO, base antiderrapante, trava de segurança, garantia mínima de 06 meses.	UND	1	2
64	MICROONDAS - 30lts, cor branco, potência mínima de 1400w, 110v, garantia de 12 meses,	UND	8	10
65	MICRO-SYSTEM - Mídias compatíveis CD-CD-R/RW, equalizador, Entrada USB, conexão para fone de ouvido, tensão/voltagem bivolt, potência total RMS 8W, garantia 12 meses.	UND	4	5
66	NEBULIZADOR - Máscaras adulto e infantil, macias, que permitem melhor encaixe na face, registro ANVISA: 80275310055, velocidade de nebulização mínima de 6 ml, pressão 7,0 a 10,0 PSI, filtros, tubo de ar, voltagem bivolt, potência 70 watts, garantia 24 meses.	UND	15	18
67	NEGATOSCÓPIO - Material em acrílico, sistema de iluminação por LED, área visível: 297 x 210 MM, dimensão do produto: 345 x 260 x 7 MM, alimentação: 127/220 VAC (bivolt automático), iluminância: De até 5000lux, sem área de sombra, frequência: 50/60 Hz, garantia 2 anos.	UND	2	3
68	TELEVISOR - Tecnologia da tela: LED, polegadas: 40", resolução: HD, 2 entradas USB, 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, entrada rf para tv aberta e tv à cabo, garantia 12 meses.	UND	1	2
69	VENTILADOR - Base de coluna com regulagem de altura, suporte de parede, botão acionador de oscilação, botão de 3 velocidades integrado, cabo elétrico de 1,6 metros, hélice de 5 ou 6 pás, trava de regulagem de inclinação,	UND	35	42